

FOUKAČE DETAILNĚ



TECHNIKA

01 STIHL ELASTOSTART

Díky speciálnímu tlumicímu prvku ve startovací rukojeti se sníží trhavé síly při startování. Vaše svaly a klouby jsou chráněny rovnoměrným startovacím procesem.

02 HD2-FILTER

Zadrží i jemný prach, aby se nedostal do motoru, čímž přispívá k jeho dlouhé životnosti. Díky speciálnímu materiálu lze filtr snadno čistit vymýváním např. přípravkem VarioClean a v teplé vodě.

POHODLÍ

03 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL

Umožňuje komfortnější práci, protože tlumicí a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru na ruce a paže.

04 PÁČKA PLYNU S ARETACÍ A TLAČÍTKEM STOP

Plynovou páčku lze zajistit v poloze plného plynu. Krátkým stiskem palce vypnete motor. Přístroj je potom automaticky opět připraven ke spuštění.

BENZÍNOVÉ FOUKAČE



BG 56

13 N[Ⓢ] · 4,1 kg[Ⓢ]

Odstraňuje z ploch rychle listí nebo posečenou trávu. Kulatá hubice, tlačítko Stop.



BR 350

17 N[Ⓢ] · 10,1 kg[Ⓢ]

Spolehlivý základní model pro profesionály. Antivibrační systém STIHL, s jednoduchou startovací logikou, plynová páčka s aretací a s tlačítkem Stop, rukojeť pro přenášení.



BR 200

12 N[Ⓢ] · 5,7 kg[Ⓢ]

Kompaktní a velmi lehký stroj. Antivibrační systém STIHL, s jednoduchou startovací logikou, plynová páčka s aretací a s tlačítkem Stop, rukojeť pro přenášení.



BR 700

35 N[Ⓢ] · 10,9 kg[Ⓢ]

Extrémně výkonný foukač s velmi vysokým foukacím výkonem. Přestavení polohy rukojeti a plynulé přestavení foukací trubky bez použití náradí, rukojeť opatřená měkkým potahem. Antivibrační systém STIHL, motor STIHL 4-MIX[®]. Ergonomicky tvarované, široké ramenní popruhy, bederní pás, plynová páčka s aretací a s tlačítkem STOP, rukojeť pro přenášení. Při dlouhé práci se zahnutou hubicí doporučujeme řídkovou rukojeť (lze dokoupit jako příslušenství).



VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 342**

AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE

- Ideální pro čisticí práce v oblastech citlivých na hluk jako jsou nemocnice, školky nebo obydlené oblasti
- Nejtišší foukače v sortimentu
- Bez omezení elektrickou přípojkou a bez emisí výfukových zplodin

BGA 60

VYSOCE VÝKONNÝ AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ V AK-SYSTÉMU



36 V • 15 N^① • 2,3 kg^②

Skvěle se hodí k foukání suchého listí, ale zvládne i listí mokré, papíry či jiný odpad. Nafouká ho snadno a efektivně na jednu hromadu.

BGA 60 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 60 s AK 30 a AL 101



BGA 45

18 V • 5 N^① • 2,2 kg^②

Snadno ovladatelný akumulátorový foukač k čištění malých ploch v okolí domu. Kruhová hubice, integrovaný lithiový akumulátor (45 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 210 min/300 min (80%/100%).

BGA 45 bez akumulátoru a nabíječky



BGA 57

36 V • 9 N^① • 2,3 kg^②

Příjemně tichý akumulátorový foukač. K foukání listí, trávy, papíru a jiného odpadu v blízkosti domů hromadu. Kulatá hubice, měkká rukojeť a třístupňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

BGA 57 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 57 s AK 20 a AL 101

Sada BGA 57 s 2 x AK 20 a AL 101



BGA 86

36 V • 15 N^① • 2,8 kg^②

Komfortně ovladatelný, velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště ve městě, např. na hřištích a parkovištích. K odstraňování listí, posekané zelené hmoty a nečistot. Kulatá hubice, měkká rukojeť, třístupňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

BGA 86 bez akumulátoru a nabíječky



BGA 100

36 V • 17 N^① • 2,5 kg^②

Příjemně tichý, lehký a velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště v městských klidových zónách. Kulatá hubice, měkká rukojeť, čtyři výkonové stupně vč. funkce Boost, třístupňové nastavení délky foukací trubky, závěsné oko pro opěrný polštářek (příslušenství). Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Provoz s akumulátorem přes přípojný vodič a opasek na akumulátor, nosný systém AP nebo zádový akumulátor AR (viz strana 41).

BGA 100 bez akumulátoru a nabíječky

VARIABILNÍ NASTAVENÍ FOUKACÍHO VÝKONU

V závislosti na tom, co se má čistit, je možno foukací výkon plynule regulovat. Režim Boost propůjčuje BGA 60 až o 60% větší foukací výkon oproti BGA 57.

JEDNODUCHÉ PŘESTAVENÍ DÉLKY FOUKACÍ TRUBKY

Foukací trubka se dá bez použití nářadí rychle a snadno prodloužit až o 16 cm.

OCHRANA PŘED OPOTŘEBENÍM

Kovový kroužek chrání kruhovou hubici před poškozením a opotřebením.

PRÁCE S EFEKTIVNÍM VYUŽÍVÁNÍM ENERGIE

Elektronika EC zajišťuje, aby byl motor EC konstantně napájen výkonem odpovídajícím akumulátoru.

① Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů

② Hmotnost včetně akumulátoru

③ Hmotnost bez akumulátoru

④ Vysvětlení symbolů na straně 442





BGA 300

NÁŠ NEJVÝKONNĚJŠÍ PROFESIONÁLNÍ AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ

APIII
SYSTEM
AR 3000 L



PŘÍSLUŠENSTVÍ:
NOVINKA
ADAPTÉR
S DVĚMA
PROSTORY PRO
AKUMULÁTOR
ADA 1000



Viz strana 294



36 V • 26 N[Ⓢ] • 7,4 kg[Ⓢ]



Nejvýkonnější akumulátorový foukač STIHL pro profesionální použití v místech citlivých na hluk. Vysoká rychlost vzduchu pro rychlé odstranění mokrého a těžkého listí. Obzvláště nízká hlučnost díky jedinečnému systému snížení hluku STIHL. Variabilní nastavení foukací síly pomocí čtyř stupňů výkonu včetně funkce boost. Rychlé nastavení délky foukací trubky a polohy rukojeti. Ergonomický nosný systém s bederním pásem. Lze použít se zádovými akumulátory AR L a také s novým adaptérem s dvěma prostory pro akumulátor ADA 1000 až se dvěma akumulátory AP. Zádový akumulátor AR L, ADA 1000 a akumulátory AP nejsou součástí dodávky.

BGA 300 bez akumulátoru a nabíječky

SPRÁVNÝ VÝKON STISKNUTÍM TLAČÍTKA

Pro optimální hospodaření s energií lze sílu foukání snadno a rychle přizpůsobit příslušnému úkolu čištění na ovládací rukojeti s LED displejem pomocí čtyř předdefinovaných úrovní výkonu včetně režimu boost.

NEJVYŠŠÍ KOMFORT

Ergonomický nosný systém s vysoce kvalitními ramenními popruhy a bederním pásem se postará o vysoký komfort při práci.



ZVLÁDNOU JAKÝKOLI ÚKOL

Prostřednictvím spony pro rychlé upevnění se dá snadno přizpůsobit délka foukací trubky různým situacím při čištění, jako např. čištění rohů.

UNIKÁTNÍ SYSTÉM SNÍŽENÍ HLUKU STIHL

Inovativní technologie snižuje emise hluku pro uživatele i kolemjdoucí třemi způsoby: 1. Snižuje hlasitost na maximálně 94 dB(A). 2. Vytváří příjemnější zvukový obraz. 3. Rušivé frekvence a maxima hluku na výstupu turbíny se potlačují tak silně, že dosahují okolo nářadí v okruhu 360° stejnoměrně nízké emise hluku a také příjemnějšího zvuku.

PLNÁ FLEXIBILITA

Vyberte si mezi nízkou hmotností a dlouhou provozní dobou. Díky novému adaptéru s dvěma prostory pro akumulátor ADA 1000 můžete používat akumulátory AP s nižší hmotností. Pro delší dobu provozu jsou k dispozici naše zádové akumulátory AR L.

Ⓢ Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů

Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru

Ⓢ Vysvětlení symbolů na straně 442



ELEKTRICKÉ FOUKAČE

- Pro soukromé použití okolo domu
- Vždy snadno připraven k okamžitému nasazení v místech s elektrickou přípojkou
- Příjemně nízká provozní hlučnost
- Silný foukací účinek



BGE 81

230 V • 1,4 kW • 12 N^① • 3,3 kg^②

K čištění velkých ploch v blízkosti domu. Plochá hubice, rukojeť opatřená měkkým potahem, plynulá regulace otáček, blokovací tlačítko k aretaci foukacího výkonu, odlehčení tahu kabelu, s možností dodatečného vybavení sacím zařízením použitelný i jako zahradní vysavač s funkcí drčení.



PROFI TIP

Z vašeho elektrického foukače si můžete docela jednoduše udělat zahradní vysavač, ve kterém se při nasávání listů rovnou drtí a přechází do záchytného vaku. V ideálním případě můžete rozdrčené listy bezprostředně poté rozhodit na mulčování. Potřebujete k tomu pouze adaptér pro sací zařízení elektrického foukače. Najdete ho na pravé straně této dvoustrany.

① Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů
② Hmotnost bez kabelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ K FOUKAČŮM

- K provádění jednoduché standardní údržby
- Pro rozšíření možností použití
- Ke zvýšení pracovního komfortu



SERVISNÍ KIT

Se servisními sadami pro benzínové foukače a rosiče, stejně jako zahradní vysavače s rozměňovacím zařízením STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden vzduchový filtr. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s přístrojem STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.

Servisní kit 36 pro BG 56, BG 66, BG 86 (výrobní č. stroje < 290821925), SH 86 (výrobní č. stroje < 290657469)
Obj. č. **4241 007 4100**

Servisní kit 37 pro BG 86 (výrobní č. stroje > 290871694), SH 86 (výrobní č. stroje > 291051831)
Obj. č. **4241 007 4101**

Servisní kit 38 pro BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Obj. č. **4244 007 4100**

Servisní kit 39 pro BR 500, BR 600, BR 700
Obj. č. **4282 007 4100**

SADA PRO PŘESTAVBU NA VYSAVAČ

Pro adaptaci foukače na zahradní vysavač.



Pro BG 56
Obj. č. **4241 700 2200**

Pro adaptaci elektrického foukače na elektrický zahradní vysavač.



Pro BGE 81
Obj. č. **4811 700 2201**



BEDERNÍ POPRUH

Rozdělují rovnoměrně hmotnost nářadí na kyčle. Měkké polstrování.



Pro BR 350
Obj. č. 4203 710 9102

SADA K ČIŠTĚNÍ OKAPŮ

Na odstraňování nečistot a listů. Cca 3 m dlouhá foukací trubka.



Pro BG 56 a BGE 81
Obj. č. 4241 007 1003

OBOURUČNÍ RUKOJEŤ

Rozděluje zpětné rázy na obě ruce. Zvláště doporučujeme při zahnutých hubicích.



Pro BR 350 a BR 700
Obj. č. 4282 790 1700

NOVINKA
ADA 1000

Adaptér pro použití dvou akumulátorů AP. Automatické přepnutí na druhý akumulátor, jakmile se první vybité. Akumulátory AP nejsou součástí dodávky.



Pro BGA 300[Ⓞ]
Obj. č. 6909 400 4300

Obj. č.	Tvar	Vhodné pro foukač	Použití
PLOCHÉ HUBICE			
	4241 708 6302	zahnutá	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56
	4203 701 8300	zahnutá	BR 350
	4282 708 6340	zahnutá	BR 600
	4282 708 6304	zahnutá	BR 700, BGA 300
KULATÉ HUBICE			
	4282 708 6310	přímá	BR 600
	4244 708 6301	přímá	BR 700, BR 450, BGA 300

Umožňuje velký záběr díky proudu vzduchu ve tvaru širokého vějíře, který je veden rovnoběžně se zemí.

Pro pohodlnou práci díky rovnému tvaru hubice.

• Sériové
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Ⓞ Lze použít pouze s BGA 300 od generace .1 (BA03 011 5910) s plnou funkcí. S BGA 300 generace .0 (BA03 011 5900) nedochází k automatickému přepnutí na druhý slot pro akumulátor. Chcete-li zjistit generaci, zkontrolujte údaje na typovém štítku vašeho zařízení.
Ⓞ Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů.



	Zdvihový objem (cm ³)	Jmenovité napětí (V)	Příkon (kW)	Hmotnost (kg)	Foukací síla [Ⓞ] (N)	Rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou / plochou hubicí	Objemový průtok vzduchu (m ³ /hod.) s kruhovou / plochou hubicí	Hladina akustického tlaku [Ⓞ] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [Ⓞ] (dB(A))	Hodnota vibrací vpravo [Ⓞ] (m/s ²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX [®]) / Akumulátorový systém STIHL	Kulatá hubice / plochá hubice	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Náprsní popruh / bokový pás	Adaptér sacího zařízení
BENZÍNOVÉ FOUKAČE																
BG 56	27,2	-	-	4,1 [Ⓞ]	13	71/-	700/-	90	104	8,0	2-MIX	●/o	-	o/-	-/-	o
BR 200	27,2	-	-	5,7 [Ⓞ]	12	67/-	680/-	96	103	3,0	2-MIX	●/-	●	-/-	o/-	-
BR 350	63,3	-	-	10,1 [Ⓞ]	17	90/-	740/-	98	106	3,9	2-MIX	●/o	●	-/-	o/o	-
BR 700	64,8	-	-	10,9 [Ⓞ]	35	88/-	1 550/-	101	109	2,5	4-MIX [®]	●/o	●	-/-	o/●	-
AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE																
BGA 45	-	18	-	2,2 [Ⓞ]	5	44/-	420/-	76	87	3,2	AI Linie	●/-	-	-/-	-/-	-
BGA 57	-	36	-	2,3 [Ⓞ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK Systém	●/o	-	-/-	-/-	-
Sada BGA 57 s AK 20 + AL 101	-	36	-	3,5 [Ⓞ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK Systém	●/o	-	-/-	-/-	-
Sada BGA 57 s 2x AK 20 + AL 101	-	36	-	3,5 [Ⓞ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK Systém	●/o	-	-/-	-/-	-
BGA 60	-	36	-	2,3 [Ⓞ]	15 [Ⓞ]	69 [Ⓞ] /-	780 [Ⓞ] /-	76	89	1,2	AK Systém	●/-	-	-/-	-/-	-
Sada BGA 60 s AK 30 + AL 101	-	36	-	3,5 [Ⓞ]	15 [Ⓞ]	69 [Ⓞ] /-	780 [Ⓞ] /-	76	89	1,2	AK Systém	●/-	-	-/-	-/-	-
BGA 86	-	36	-	2,8 [Ⓞ]	15	69/76	780/710	79	90	0,5	AP Systém	●/o	-	-/-	-/-	-
BGA 100	-	36	-	2,5 [Ⓞ]	17 [Ⓞ]	75 [Ⓞ] /81	840 [Ⓞ] /760	80	90	0,9	AP Systém	●/o	-	-/-	-/-	-
BGA 300	-	36	-	7,4 [Ⓞ]	26 [Ⓞ]	86 [Ⓞ] /-	970 [Ⓞ] /-	84	94	0,2	AP Systém	●/o	-	-/-	-/●	-
ELEKTRICKÉ FOUKAČE																
BGE 81	-	230	1,4	3,3 [Ⓞ]	12	-/82	-/565	89	103	4,1	-	-/●	-	-/-	-/-	o

Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
Ⓞ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
Ⓞ Hmotnost včetně akumulátoru

Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru
Ⓞ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
Ⓞ Hmotnost bez kabelu
Ⓞ V režimu Boost



ZAHRADNÍ VYSAVAČE S ROZMĚLŇOVACÍM ZAŘÍZENÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pro různorodé úklidové zahradní práce, např. k odstraňování a drcení listí a postříhaného materiálu
- Pro použití v okolí domu i pro domovní správy a úklidové podniky
- Všechny zahradní vysavače s rozměňovacím zařízením se dají použít i jako foukače



SH 86
27,2 cm³ · 5,8 kg^①

Ideální k čištění velkých ploch. Plynulá regulace otáček, kulatá hubice, plochá hubice, aretační tlačítko, STIHL ElastoStart, antivibrační systém STIHL, filtr HD2.



VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 342**



VHODNÉ LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE **OD STRANY 34**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
SADA PRO
DODATEČNOU
INSTALACI
SBĚRNÝ VAK



Viz. strana 298

VČ. FOUKACÍ TRUBKY



AKUMULÁTOR
SYSTEM
AK 20



SHA 56

36 V · 4,2 kg^②



Praktické nářadí 2 v 1 k nasávání listí a drobných ořezaných větviček i k nafoukání listí nebo papíru na hromadu. Přestavba zahradního vysavače s rozměňovacím zařízením na foukač je jednoduchá a možná bez použití nářadí. Velmi dobrá ergonomie v obou pracovních režimech díky otočné rukojeti s variabilním regulátorem rychlosti. Jako zahradního vysavače s rozměňovacím zařízením s přídatnou přední rukojetí, kovovou rozměňovací hvězdicí a polstrovaným nosným popruhem. Sběrný vak se zavěsí na sací trubku a poskytuje díky svému asymetrickému designu maximální volnost pohybu nohou. Jako příslušenství se dodává zádový sběrný vak. Jako foukač s kulatou hubicí a s foukací trubkou přestavitelnou do dvou poloh. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

SHA 56 bez akumulátoru a nabíječky

Sada SHA 56 s AK 20 a AL 101



SHE 71

230 V · 1,1 kW · 4,1 kg^②

Vhodný pro použití v blízkosti domu. Plochá hubice, foukací zařízení.



STAČÍ JEDNO OTOČENÍ A MŮŽETE ZAČÍT

Nezáleží na tom, zda použijete SHA 56 jako vysavač s rozměňovacím zařízením nebo jako foukač, otočná rukojeť se postará při obou způsobech použití o vynikající ergonomii a tím o ještě větší komfort při práci. Při přestavbě vysavače s rozměňovacím zařízením na foukač bez použití nářadí – nebo opačně – otočte jednoduše rukojeť o 180 stupňů a již sedí SHA 56 pohodlně ve vaší ruce. Pomocí variabilního regulátoru rychlosti umístěného na rukojeti můžete plynule regulovat sací a foukací sílu SHA 56. Speciálně při použití jako vysavač s rozměňovacím zařízením se postará přídatná zahnutá rukojeť na SHA 56 o ještě komfortnější úchop.

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
② Hmotnost bez akumulátoru, v sacím režimu

③ Hmotnost bez kabelu
④ Vysvětlení symbolů na straně 442



SBĚRNÝ VAK SNIŽUJÍCÍ PRAŠNOST

45 l. Pro použití na zvlášť prašné materiály. Pro SH 86. K použití u SHA 56 vyberte sadu pro dodatečnou instalaci se sběrným vakem.



Pro SH 86, SHA 56 a SHE 71
Obj. č. 4229 708 9702

SADA PRO DODATEČNOU INSTALACI SE SBĚRNÝM VAKEM

45 l. Sada pro dodatečnou instalaci skládající se ze sběrného vaku, kolena a adaptéru. Montáž je možná bez použití nářadí.



Pro SHA 56
Obj. č. SA02 007 1000

PLOCHÁ HUBICE, ZAHNUTÁ

Díky širokému a rovnoběžně se zemí vedenému proudy vzduchu je možné pomocí zahnuté ploché hubice efektivně odstraňovat na větších rovných plochách listů nebo posečenou trávu.



Pro SH 86, SHA 56 a SHE 71
Obj. č. 4241 708 6302

SADA K ČIŠTĚNÍ OKAPŮ

K odstraňování nečistoty a listů. Asi 3 m dlouhá foukací trubka.



Pro SH 86 a SHE 71
Obj. č. 4241 007 1003

SERVISNÍ KIT



Se servisními sadami pro benzínové foukače a zahradní vysavače s rozměňovacím zařízením STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden vzduchový filtr z rouna nebo HD2. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s přístrojem STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.

Servisní kit 36 pro SH 86 (výrobní č. stroje < 290657469)
Obj. č. 4241 007 4100

Servisní kit 37 pro SH 86 (výrobní č. stroje > 291051831)
Obj. č. 4241 007 4101

Zdvíhový objem (cm ³)	Jmenovité napětí (V)	Příkon (kW)	Hmotnost (kg), včetně příslušenství	Hladina akustického tlaku [Ⓞ] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [Ⓞ] (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo [Ⓞ] (m/s ²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / Akumulátorový systém STIHL	Průchod vzduchu (m ³ /h) při vysávání	Síla foukání [Ⓞ] (N)	Max. rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou / plochou hubicí	Objemový průtok vzduchu (m ³ /h) s kruhovou / plochou hubicí	Objem vaku (l)	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart	Kulatá hubice / plochá hubice	Postupná regulace otáček	Foukací zařízení [Ⓞ]	Ruční palivové čerpadlo
27,2	-	-	5,8 [Ⓞ]	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	•	•	•/•	•	•	•
-	36	-	4,2 [Ⓞ]	83	96	0,8 / 0,8	AK Systém	510	-	-	-	40	-	-	-	•	•	-
-	36	-	3,2 [Ⓞ]	81	96	1,1 [Ⓞ] / -	AK Systém	-	8	47 / 61	560 / 490	-	-	-	•/•	•	•	-
-	36	-	5,4 [Ⓞ]	83	96	0,8 / 0,8	AK Systém	510	-	-	-	40	-	-	-	•	•	-
-	36	-	4,4 [Ⓞ]	81	96	1,1 [Ⓞ] / -	AK Systém	-	8	47 / 61	560 / 490	-	-	-	•/•	•	•	-
-	230	1,1	4,1 [Ⓞ]	85	101	1,2 / 0,8	-	540	9	- / 70	- / 485	45	-	-	- / •	-	•	-

BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ VYSAVAČE

SH 86 27,2 - - 5,8[Ⓞ] 93 106 2,5 / 1,9 2-MIX 770 15 76 / 89 755 / 620 45 • • •/• • • •

AKUMULÁTOROVÝ ZAHRADNÍ VYSAVAČ S ROZMĚŇOVACÍM ZAŘÍZENÍM

SHA 56 V módu vysávání - 36 - 4,2[Ⓞ] 83 96 0,8 / 0,8 510 - - - 40 - - - • - -
 V módu foukání - 3,2[Ⓞ] 81 96 1,1[Ⓞ] / - - 8 47 / 61 560 / 490 - - •/• • • -
 Sada SHA 56 s AK 20 + AL 101 V módu vysávání - 36 - 5,4[Ⓞ] 83 96 0,8 / 0,8 510 - - - 40 - - - • - -
 V módu foukání - 4,4[Ⓞ] 81 96 1,1[Ⓞ] / - - 8 47 / 61 560 / 490 - - •/• • • -

ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ VYSAVAČE

SHE 71 - 230 1,1 4,1[Ⓞ] 85 101 1,2 / 0,8 - 540 9 - / 70 - / 485 45 - - - / • - • -

- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

- Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
- Ⓞ Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů
- Ⓞ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní

- Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru
- Ⓞ Hmotnost bez kabelu
- Ⓞ Při funkci Boost

