

EFEKTIVNÍ PÉČE. V JAKÝCHKOLI PODMÍNKÁCH.

Rosiče, příslušenství a díly

275

Postřikovače a příslušenství

278



MOTOROVÉ ROSIČE DETAILNĚ



TECHNIKA

- 01** MOTOR STIHL 2-MIX
Motor STIHL 2-MIX není jen výkonný a spolehlivý, ale snižuje také zatížení zplodinami a spotřebu, a tím i provozní náklady.
- 02** UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ 2 V 1
Univerzální přístroj SR 450 lze snadno ovládat jen několika ovladači od foukání, rosení až po aplikaci granulí či prachu. Přestavba přístroje na jednotlivé funkce je velmi snadná a bez použití nářadí.

POHODLÍ

- 03** NÁDOBA S VELKÝM PLNICÍM OTVOREM
Velkým plnicím otvorem se nádobka plní rychle a čistě. Je uvnitř dobře přístupná a díky tomu se snadno čistí.
- 04** DÁVKOVACÍ SYSTÉM S KOMFORTNÍ DÁVKOVACÍ PÁČKOU
Velká dávkovací páčka na SR 450 k práškování nebo aplikaci granulátu je umístěna přímo pod ovládací rukojeť. Rukojeť se může průtok prášku nejen zapínat a vypínat, ale také nastavit přesné množství v jemných mezistupních.
- 05** MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ OVLÁDANÁ JEDNOU RUKOU
Na ovládací rukojeti jsou umístěny ovládací prvky pro ovládnutí motoru a ventil pro dávkování postřiku. Kromě ovládnutí motoru můžete dávkování postřikového prostředku rychle a pohodlně zapínat a vypínat jednou rukou.

ROSIČE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A DÍLY

- Pro použití při pěstování ovoce, zeleniny a vína
- K aplikaci kapalin, granulátů či semen
- Ergonomický a snadno ovladatelný
- Optimální pro nasazení v porostech

SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg[Ⓞ]



Lehký rosič s extrémně vysokým komfortem při nošení díky kompaktnímu konstrukčnímu provedení a těžišti v blízkosti těla. Ideální pro plodiny do výšky 2,5 m. S jednoduchou startovací logikou, multifunkční rukojeť a ochranný límec s ochranou proti polití. Sériově s kuželovou, jednostrannou a dvojitou vychylovací mřížkou.

SR 430

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg[Ⓞ]



Vysoce výkonný rosič s velkou plochou stříku. S jednoduchým startováním, komfortními ramenními pásy a multifunkční rukojetí. Sériově s kuželovou, jednostrannou a dvojitou vychylovací mřížkou.

SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg[Ⓞ]



Oproti verzi SR 430 disponuje navíc výbavou pro aplikaci granulí a pro práškování. Umožňuje to technologie 2-in-1, kterou je tento model vybaven. Vyniká pohodlným a přesným dávkováním.



SERVISNÍ KIT 38

Se servisní sadou 38 pro benzínové foukače a rosiče STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden papírový vzduchový filtr. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s přístrojem STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.

Pro SR 430 a SR 450
Obj. č. 4244 007 4100

TLAKOVÉ ČERPADLO

Zvyšuje množství při postřiku směrem nahoru. Ideální pro účinný postřik středně vysokých až vysokých stromů. Dále ještě promíchává kapalinu v nádrži.



Pro SR 430 a SR 450
Obj. č. 4244 007 1004

Pro SR 200 (bez zobrazení)
Obj. č. 4241 007 1006

SADA TRYSEK ULV

K aplikaci velmi malých dávek kapalin.



Pro SR 430 a SR 450
Obj. č. 4244 007 1022

Pro SR 200 (bez zobrazení)
Obj. č. 4241 007 1009

BEDERNÍ PÁS

Rozděluje váhu mezi boky a ramena a stará se tak o optimalizovaný komfort při nošení.



Pro SR 200, SR 430 a SR 450
Obj. č. 4203 710 9102

PRODLUŽOVACÍ TRUBKA

Pro prodloužení postřikovací trubky o 33 cm. Doporučuje se použití s tlakovým čerpadlem.



Pro SR 430 a SR 450
Obj. č. 4244 770 0300

	Zdvihový objem (cm ³)	Obsah nádob (l)	Hmotnost [ⓐ] (kg)	Hladina akustického tlaku [ⓑ] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [ⓑ] (dB(A))	Hodnota vibrac [ⓒ] (m/s ²)	Motor STIHL (2-MIX/4-MIX [ⓓ])	Max. průchod vzduchu [ⓔ] (m ³ /h)	Max. rozsah rozstřiku v horizontálním směru (m)	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart	Stabilní systém filtrace vzduchu	Práškování	Multifunkční rukojeť ovládaná jednou rukou
ROSIČE[ⓔ]														
SR 200	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	-	-	-	•
SR 430	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1 300	14,5	•	•	•	-	•
SR 450	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1 300	14,5	•	•	•	•	•



PROFI TIP

Plošné kultury na menších plochách, jako jsou mladé rostliny, zelenina, nízké keře a malé stromy se nejlépe ošetřují manuálním postřikovačem. Tímto způsobem se může provést přesná aplikace, aniž by byly zasaženy okolní rostliny. Rozsáhlejší pěstební kultury, jako vysoké rostliny zeleniny, vinná réva, keře a stromy se ošetřují motorovým rosičem. Benzínový motor roztočí kolo ventilátoru a vytvoří tak proud vzduchu, do nějž se dává kapalina. Díky tomu se poté přípravek snadno dostane i na spodní stranu listů.

• Sériově

ⓐ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
ⓑ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
ⓒ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2 m/s²

ⓓ Bez foukacího zařízení
ⓔ Při používání rosičů je třeba dodržovat předpisy platné pro danou zemi



POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ruční postřikovače pro použití okolo domu a v zahradě i na středně velkých pěstebních plochách
- Akumulátorový postřikovač pro použití v zahradnictví, při údržbě krajiny a při pěstování ovoce a zeleniny
- Použití okolo domu, v zahradách, sadech a malých, nanejvýš středních osevních plochách
- Pro individuální péči o rostliny a precizní aplikaci kapalných ochranných prostředků a hnojiv na rostliny



SG 11

1,5 l • 0,46 kg^①

Ergonomický ruční postřikovač pro aplikaci kapalných prostředků na ochranu rostlin. ruční píst s lehkým chodem pro příjemnou práci. Sériově s tryskou s rozstříkem ve tvaru dutého kužele.



SG 21

3,0 l • 1,2 kg^①

Zvláště praktický ruční postřikovač pro použití na terasách, balkónech a v zahradách. Komfortní přenášení díky ramennímu popruhu. Sériově s tryskou s rozstříkem ve tvaru dutého kužele.



SG 31

5,0 l • 1,8 kg^①

Ruční postřikovač pro soukromé použití. Snadná manipulace díky velkému plnicímu otvoru a ergonomickému uzavíracímu ventilu s teleskopickou tryskou. Sériově s tryskou s rozstříkem ve tvaru dutého kužele a tryskou s plochým paprskem.

① Hmotnost bez obsahu

② Hmotnost bez akumulátoru a obsahu

③ Vysvětlení symbolů na straně 442



SG 51

12,0 l • 4,5 kg^②

Zádový postřikovač pro příležitostné a profesionální použití. Maximální komfort při práci díky možnosti instalace páky čerpadla na obě strany a také možnosti nastavení šířky a délky. Robustní konstrukce pro dlouhou životnost, i při profesionálním použití. Výška: ca 50 cm, šířka ca 50 cm, hloubka ca 22 cm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
BEDERNÍ PÁS
S POUZDREM



SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg^②

Komfortní akumulátorový postřikovač k aplikaci kapalných prostředků na ochranu rostlin a hnojiv v zahradnictví a údržbě krajiny i při pěstování ovoce a zeleniny. Zvláště výkonný díky silnému membránovému čerpadlu s pracovním tlakem 6 bar. Nastavitelná tryska od dutého kuželového paprsku až po plný proud, plynulé nastavování tlaku otočným regulátorem během práce, velký plnicí otvor k snadnému plnění nádrže, držák pro bezpečné uložení trysky během přestávek v práci. Ergonomický nosný systém s nastavitelným prsním popruhem pro vysoký komfort při práci. K dostání přídatný bederní pás a další trysky pro různé možnosti použití jako příslušenství.

SGA 85 bez baterie a nabíječky

APIII
SYSTEM
AP 200



SG 71

18,0 l • 4,8 kg^②

Zádový postřikovač pro profesionální použití. Maximální komfort při práci díky možnosti instalace páky čerpadla na obě strany a také možnosti nastavení šířky a délky. Vysoce kvalitní popruhy a tvarovaná zádová plocha pro optimální komfort při nesení. Ergonomický vypínací ventil s manometrem. Výška ca 55 cm, šířka ca 50 cm, hloubka ca 22 cm.



BEDERNÍ PÁS S POUZDREM

Uspodňuje nošení naplněného akumulátorového postřikovače SGA 85. Během přestávek v práci je možno upevnit trysku postřikovače SGA 85 v pouzdru bederního pásu.

Obj. č. 4854 710 9100



VHODNÉ LITHIUM-IONTOVÉ
AKUMULÁTORY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE OD STRANY 34




















	Jmenovité napětí (V)	Obsah nádoby (l)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku [Ⓢ] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [Ⓢ] (dB(A))	Hodnota vibrační vpravo [Ⓢ] (m/s ²)	Akumulátorový systém STIHL	Manometr
RUČNÍ POSTŘIKOVAČE[Ⓢ]								
SG 11	-	1,5	0,46 [Ⓢ]	-	-	-	-	-
SG 21	-	3,0	1,2 [Ⓢ]	-	-	-	-	-
SG 31	-	5,0	1,8 [Ⓢ]	-	-	-	-	-
SG 51	-	12,0	4,5 [Ⓢ]	-	-	-	-	•
SG 71	-	18,0	4,8 [Ⓢ]	-	-	-	-	•
AKUMULÁTOROVÝ POSTŘIKOVAČ[Ⓢ]								
SGA 85	36	17,0	6,2 [Ⓢ]	66,0	77,0	0,9	AP Systém	•



- Sériově
- Ⓢ Hmotnost bez obsahu
- Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru a obsahu
- Ⓢ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- Ⓢ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
- Ⓢ Při používání postřikovačů je třeba dodržovat předpisy platné pro danou zemi
- Ⓢ Další informace naleznete v glosáři na straně 446

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POSTŘIKOVAČE

	Obj. č.	Vhodné pro model postřikovače	Úhel stříkání / tvar paprsku [Ⓢ]	Materiál	Optimální stříkací tlak (barů)	Použití
PRODLUŽOVACÍ TRUBKA						
	4255 500 0301	SG 11 (Délka 20 cm)		Plast	-	K ošetřování obtížně přístupných rostlin, jako jsou trnité živé ploty nebo růže, vybaven plochou tryskou.
PRODLUŽOVACÍ TRUBKA						
	4255 500 0300	SG 31, SG 51, SG 71, (délka 40 cm)	-	Plast	-	Pro přesné ošetření z velké vzdálenosti, např. stromů a keřů.
PRODLUŽOVACÍ TRUBKA						
	4255 500 0303	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Délka 50 cm)	-	Mosaz	-	Pro přesné ošetření z větší vzdálenosti, např. u stromů a keřů.
TELESKOPICKÉ TRUBKY						
	4255 500 0900	SG 51, SG 71, SGA 85 (Délka 52 - 90 cm)	-	Plast	-	Vytahovací, rozšiřuje pracovní dosah plynule až o 90 cm.
	4255 500 2101	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Délka 159 - 300 cm)	-	Mosaz	-	Vytahovací, rozšiřuje pracovní dosah plynule až o 300 cm.
STŘÍKACÍ CLONA						
	4255 500 5800	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Plast	-	Minimalizuje plochu vystavenou větru a snižuje tak unášení větrem. Zabraňuje kontaktu postřiku se sousedními rostlinami.
TLAKOVÉ VENTILY						
	4255 500 7403	SG 31, SG 51, SG 71 (Barva žlutá)	-	-	1,0	Udrží požadovaný tlak (v závislosti na provedení) konstantní s odchylkou ± 10 %. Díky konstantnímu tlaku snižuje kolísání aplikované dávky a umožňuje optimální výsledek práce.
	4255 500 7404	SG 31, SG 51, SG 71 (Barva červená)	-	Plast	1,5	
	4255 500 7405	SG 31, SG 51, SG 71 (Barva modrá)	-	Plast	2,0	
SADA TRYSEK						
	4255 007 1000	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 	Plast	-	Skládá se ze dvou plochých trysek pro ošetřování plochy a dvou trysek s dutým kuželovým paprskem ke stříkání jednotlivých rostlin. (Pro montáž na SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 a SGA 85 je potřebný držák trysek.)
TRUBKA PRO ŠIROKÝ POSTŘÍK						
	4255 500 9702	SG 51, SG 71, SGA 85 (Délka 100 cm)		Mosaz	2,0	Široká stříkací trubka se třemi plochými tryskami k aplikaci přípravků na ochranu rostlin na velké plochy. Umožňuje rychle postupující, efektivní práci.
DRŽÁK TRYSEK						
	4255 500 2800	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Plast	-	Nutné, aby bylo možné na přístroj namontovat ploché rozstříkací trysky, plnokruželovou trysku nebo sadu trysek.

